

Technické údaje

GALAXY



Model			G09TC1	G12TC1
Napätie V/Hz		F/V/Hz	220-240~1/50	220-240~1/50
Chladenie	Menovitý výkon	kW	2,72(0,94-3,81)	3,58(1,00-4,00)
	Spotreba energie nom (min-max)	kW	0,53(0,24-1,50)	0,79(0,29-1,50)
	Napájací prúd	A	2,9(1,2-9,0)	3,6(1,5-9,0)
	SEER	W/W	9,7	9,4
	EER		5,13	4,53
	Trieda energetickej účinnosti		A+++	
Kúrenie	Menovitý výkon	kW	3,55(0,94-4,30)	3,90(1,00-4,50)
	Spotreba energie nom (min-max)	kW	0,84(0,24-1,83)	0,94(0,29-1,83)
	Napájací prúd	A	3,8(1,2-10,0)	4,6(1,5-10,0)
	SCOP		5,8	5,8
	COP		4,22	4,15
	Trieda energetickej účinnosti (mierne podnebie)		A+++	
Wi-Fi		+/-	+	
Vnútorňa jednotka				
Rozmery (ŠxVxH)		mm	909×305×209	909×305×209
Rozmery balenia (ŠxVxH)		mm	981×375×275	981×375×275
Čistá hmotnosť		kg	10,4	10,4
Hrubá hmotnosť		kg	13,2	13,2
Prietok vzduchu		m³/h	820/750/700/640/600/540/500	820/750/700/640/600/540/500
Hladina hluku vo vzdialenosti 1 m		dB(A)	46/42/39/36/33/30/28	46/42/39/36/33/30/28
Akustický výkon		dB(A)	56/50/45/42/39/36/33	56/50/45/42/39/36/33
Vonkajšia jednotka				
Rozmery (ŠxVxH)		mm	853×602×349	853×602×349
Rozmery balenia (ŠxVxH)		mm	890×628×385	890×628×385
Čistá hmotnosť		kg	30	30
Hrubá hmotnosť		kg	32	32
Prietok vzduchu		m³/h	2600	2600
Hladina hluku		dB(A)	53	53
Akustický výkon		dB(A)	64	64
Potrubie	Priemery potrubí	palec/mm	1/4"-3/8" / (Ø6,35-Ø9,52)	1/4"-3/8" / (Ø6,35-Ø9,52)
	Množstvo chladiva R32	kg	0,85	0,85
	Dodatočné množstvo chladiva	g/m	15	15
	Max. dĺžka bez prídavného chladiva	m	5	5
	Maximálna dĺžka	m	25	25
	Maximálna výška	m	10	10
Elektrické káble	Napájací kábel	mm²	3x2,5	3x2,5
	Istič	A	16	16
	Medziblockový kábel	mm²	4x0,75	4x0,75
Prevádzkové teplotné rozmedzie (chladenie)		°C	-15-53	-15-53
Prevádzkové teplotné rozmedzie (kúrenie)		°C	-30-30	-30-30